

انارول

شرکت نفت ایرانول
واحد مهندسی محصول

برگه اطلاعات محصول (PDS)

کد سند: PE-FO-29-00

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۹

شماره: ۱۴۰۴۰۶۲۵

کد محصول	4010101	کد برگه	401010121	طبقه محصول	روغن پایه
نوع محصول	روغن پایه	نام محصول	برایت استاک	درجه محصول	

۱ تعریف محصول

ایرانول برایت استاک تهیه شده از وکیوم باتوم تحویلی از پخش فرآورده های نفتی

۲ موارد کاربرد

- ماده اولیه برای تولید انواع روانکارها.

۴ خصوصیات

- رنگ روشن.
- قابلیت حل کنندگی خوب.

۵ مشخصات

روش آزمون	مقدار	واحد	مشخصات فیزیکی و شیمیایی (حد معمول)
ASTM: D-445	۲۶-۳۰	-	گرانروی کینماتیک در ۱۰۰°C
ASTM: D-445	گزارش می شود	-	گرانروی کینماتیک در ۴۰°C
ASTM: D-2270	۸۳-۹۰	-	شاخص گرانروی (VI)
ASTM: D-92	۲۰۰	°C	نقطه ی اشتعال
ASTM: D-97	≥ ۳-	°C	نقطه ی ریزش
ASTM: D-1298	۹۰۰	-	وزن مخصوص
ASTM: D-2622	۱-۲	WT%	میزان گوگرد wt%
ASTM: D-1500	۳-۵	-	رنگ
ASTM: D-1500	شفاف	-	ظاهر
ASTM: D-189	۰.۳-۰.۷	WT%	باقی مانده کربن
ASTM: D-5800	۲-۴	WT%	Evaporation loss (NOACK)
ASTM: D-95	۳۰۰ ≥	PPM	میزان آب موجود
ASTM D482	۰.۰۲ ≥	WT%	Ash Content
ASTM: D-664	۰.۰۵ ≥	mgKOH/gr	



۶	انواع بسته بندی
---	-----------------

• پالک

۷	ملاحظات ایمنی محصول
---	---------------------

- تأثیر روی سلامتی: از تماس فرآورده با پوست اجتناب گردد. در صورت استنشاق بیش از حد بخار، تماس با چشم و خوردن اتفاقی بلافاصله به پزشک مراجعه شود.
- مواد آتش نشان: آب اسپری شده با شرایط ویژه (Water Fog)، کف، مواد شیمیایی خشک، دی اکسید کربن، ماسه و خاک (ترجیحاً مواد شیمیایی خشک)
- نگهداری: ظرف پر و خالی این فرآورده را تحت فشار قرار ندهید. این فرآورده باید در دمای کم تر از 50°C و در ظروف کاملاً بسته نگهداری شود.
- محیط زیست: آلودگی آب و خاک با این فرآورده باعث اختلالات جدی در چرخه زیست محیطی آنها می گردد. برای پاکسازی محیط از مواد ریخته شده، از خاک، ماسه یا مواد جاذب و مناسب دیگر استفاده کنید.

